

**Aqua-Fluid V**

**8052**


Spezialzusatz für Pigmocryl NG für Industrie und Gewerbe

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n) 8052000210

**Allgemeines** Verzögerer für das wasserbasierte Buntlacksystem Pigmocryl NG zur Verbesserung des Verlaufs und der Entgasung bei erhöhten Umgebungstemperaturen oder niedriger Luftfeuchtigkeit.

**Anwendungsgebiete** Zusatz für Pigmocryl NG im Möbel- und Innenbereich



## VERARBEITUNG

**Verarbeitungshinweise**



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Aqua-Fluid V (8052) unter Rühren in den Lack einarbeiten.
- Die Viskosität und die gute Standfestigkeit des Lackes auf senkrechten Flächen bleiben erhalten. Die Viskosität der Mischungen mit Aqua-Fluid V (8052) kann sich allerdings von der Ausgangsviskosität unterscheiden.
- Aqua-Fluid V (8052) beeinträchtigt nicht die Lagerfähigkeit des Lacks.
- Abgemischte Lacke können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 150 – Arbeitsrichtlinien für wasserbasierte Möbellacke**.

**Zugabemenge**



5 Gew.-% auf Lack

Wir empfehlen, vor Beginn der Verarbeitung eine Wartezeit von ca. 5 min einzuhalten.

**Reinigung der Arbeitsgeräte**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

11

**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

**Sicherheitstechnische Angaben**

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.