

**Aqua-Fluid V**

**8052**

Additivo speciale per Pigmocryl NG per l'industria e le attività commerciali

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8052000210

Indicazioni generali

Additivo ritardante per il sistema di verniciatura colorata a base acqua Pigmocryl NG adatto a favorire la distensione e la degassificazione ad alte temperature ambiente o a bassa umidità.

Campi di applicazione

Aggiunta per Pigmocryl NG in mobili e arredamento interno



## LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Incorporare Aqua-Fluid V (8052) alla vernice mescolando.
- La viscosità e la buona tenuta in verticale della vernice rimangono intatte. La viscosità della miscela con Aqua-Fluid V (8052) può tuttavia differire dalla viscosità iniziale.
- Aqua-Fluid V (8052) non influisce sulla durata di conservazione della vernice.
- Le vernici miscelate possono essere trattate come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra **ARL 150 - Direttiva di lavoro per vernici per mobili all'acqua**.

Quantità aggiunta



5% in peso sulla vernice

Si consiglia un tempo di attesa di circa 5 minuti prima della lavorazione.

**Pulizia degli utensili**

Con acqua subito dopo l'uso.

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Confezioni**

11

**ULTERIORI INDICAZIONI****Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

**Indicazioni tecniche di sicurezza**

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).