

Aquafix ST

8141

Strukturpaste für wasserbasierte Beschichtungssysteme von ADLER für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Strukturpaste für farblose und pigmentierte, wasserbasierte Beschichtungssysteme wie z.B. Bluefin Unistar (2965), Bluefin Pigmcryl NG in diversen Qualitäten (3200) oder Aquawood Protor Finish D NG (5808) zur Erzielung von strapazierfähigen Oberflächen mit Struktureffekt im gesamten Innenausbau und im geschützten Außenbereich.

Anwendungsgebiete

Strukturpaste für wasserbasierende Lacke.



VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Aquafix ST (8141) sorgfältig in den nicht abgehärteten und unverdünnten Lack einrühren; danach Härter und die benötigte Verdünnungsmenge einarbeiten.
- Abgemischte Lacke und Beizen müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Aquafix ST (8141) führt - je nach Einsatzmenge - zu erkennbarer Glanzreduzierung des Ausgangslackes.
- Das Ablackieren von Lackschichten mit Aquafix ST (8141) ist möglich (ohne Zwischenschliff, innerhalb von 24 Stunden); die Struktur wird jedoch reduziert.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Zugabemenge

Max. 4 - 5 Gew.-% auf Lack.



Je nach Beschichtungssystem werden folgende Zusatzmengen empfohlen:


Wasserbasierte ADLER Möbellacke:	5 %
System Aquawood Protor-Finish:	4 %

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)

Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von Aquafix ST (8141) nicht beeinflusst.

Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt).

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

1 kg

Feinheiten

Aquafix ST Sehr Grob ST10 (8141040810)
 Aquafix ST Grob ST30 (8141040830)
 Aquafix ST# Mittलगrob ST50 (8141040850)
 Aquafix ST Fein ST70 (8141040870)
 Aquafix ST Sehr Fein ST90 (8141040890)

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 6 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.