

Aquafix UV 100

8148

Składnik chroniący przed światłem do wodorozcieńczalnych lakierów do mebli do zastosowań przemysłowych, komercyjnych i amatorskich

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8148000210

Informacje ogólne

Roztwór absorbujący promieniowanie UV na bazie wody do dodawania do bezbarwnych lakierów do mebli Bluefin. Produkt zawiera unikalną kombinację składników aktywnych pochłaniających promieniowanie UV. Kolor ciemnego drewna jest wzmocniony, a naturalny proces starzenia/żółknięcia drewna jest opóźniony.

Obszary zastosowania



Jako dodatek do transparentnych lakierów podkładowych i nawierzchniowych na bazie wody (lakiery do mebli Bluefin) w celu uzyskania dobrego efektu ochrony przed światłem na wielu rodzajach drewna do mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

Służy również do wzmocnienia uwydatnienia struktury podłoża, zwłaszcza w przypadku ciemnych gatunków drewna.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Ostrożnie wymieszać Aquafix UV 100 (8148) z nieutwardzoną i nierozcieńczoną farbą; następnie dodać utwardzacz i wymaganą ilość rozcieńczalnika.
- Mieszanki lakierów i bejc należy stosować w sposób podany w odpowiedniej karcie technicznej.
- Mieszanki mogą być przetwarzane przez 12 tygodni.
- W zasadzie nie jest możliwe zabezpieczenie wszystkich rodzajów drewna za pomocą środków pochłaniających promieniowanie UV.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Przestrzegać naszych wytycznych **ARL 010 - Wytyczne dotyczące pracy w przypadku przebarwień i żółknięcia drewna pod wpływem światła słonecznego.**

Ilości dodawane



Jasne drewno, takie jak klon, dąb: 1,5% wagowo na lakier
Ciemne drewno, takie jak orzech: 3% wagowo na lakier

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)

Dodatek Aquafix UV 100 (8148) nie ma wpływu na suszenie systemów powłokowych.

Czyszczenie narzędzi

8029

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

500 g

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 9 miesięcy/-ce/-ęcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl