

Color-4You-Paste

9057

Pigmentkonzentrate für den **Farbenfachhandel und Malermeister**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n) 95051 ff

Allgemeines

Das Color-4You System besteht aus 24 Pasten mit einer einzigartigen Gesamtlösung. Der Mix aus 24 wässrigen-, Alkydharz-, transparenten Eisenoxid und universellen- Pasten bietet ein umfangreiches Farbspektrum, optimale Deckkraft, ausgezeichnete Farbtonstabilität und perfekte Verarbeitung der abgetönten Produkte.

Anwendungsgebiete

Zum Abtönen hochwertiger Fassaden- und Innenwandfarben sowie Lacken und Holzlasuren mittels automatischer Dosieranlagen des Farbmischsystems Color-4You.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder gut aufschütteln (1 Minute Rüttler).
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist erforderlich.
- Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.
- Produkt nicht als Anstrich verwenden!
- Nur in Kombination mit den von Fa. ADLER dafür empfohlenen Basismaterialien verwenden.
- Mit Color-4You abgetönte Produkte können, wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Das Produkt trocknet an der Luft rasch. Gebinde bei Befüllung der Dosieranlagen daher vollständig entleeren.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 800 – Arbeitsrichtlinie für das Arbeiten (inklusive Pflege und Wartung) mit ADLER Mix, Pur Mix und Color4You Dosiermaschinen.**
- Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 11 Gebinde

Farbtöne/Glanzgrade

Color4You 

Standardfarbe(n):
 GH grün (hkz) (95051)
 M Magenta (95052)
 BH Blau (hkz) (95053)
 RI Rot (hkz) (95054)
 TY Troxgelb (95055)
 TR Troxrot (95056)
 RL Rotorange (95057)
 YH Gelb (95058)
 W Weiß (95059)
 OR Oxidrot (95060)
 SN schwarz (nkz) (95061)
 OH Orange (95062)
 Y Bismutgelb (95063)
 KB Kobaltblau (95064)
 OS Oxidschwarz (95065)
 OY Oxidgelb (95066)
 KG Kobaltgrün (95067)
 OO Oxidorange (95068)
 AO Alkydoxidgelb (95069)
 AY Alkydgelb (95070)
 AR Alkydrot (95071)
 AB Alkydblau (95072)
 AG Alkydgrün (95073)
 AS Alkydschwarz (95074)

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.