

**Kreidefarbe**

**4163**

Vernice di tendenza per le abitazioni, elegante e decorativa per il fai-da-te

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### Indicazioni generali

Vernice per gesso opaca a base acqua per ambienti interni con un elevato contenuto di materie prime naturali (oltre il 70%). Applicazione universale su diversi supporti. Questo prodotto quasi inodore e a basso impatto ambientale, con un perfetto potere coprente, è resistente al blocking, facile da applicare, privo di solventi aromatici, di formaldeide e non ingiallisce. Eccellente per look vintage, nostalgici e retrò. Senza prodotti chimici per la protezione del legno.

### Caratteristiche particolari e norme



- **Prodotto ADLER Green**  
Testato secondo 3 categorie: ambiente, salute & sicurezza e durata di vita. Si prega di consultare la scheda di sostenibilità.
- **ÖNORM EN 71-3**  
Sicurezza dei giocattoli, rimozione di determinati elementi (privo di metalli pesanti).
- **DIN 53160-1 e DIN 53160-2**  
Resistenza al sudore e alla saliva.
- **Regolamento francese DEVL1104875A**  
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.
- **Prodotto ADLER Green**  
Testato secondo 3 categorie: ambiente, salute & sicurezza e durata di vita. Si prega di consultare la scheda di sostenibilità.

### Campi di applicazione



Rivestimento efficiente su legno, metallo, PVC rigido e vecchi rivestimenti stabili interni.

Vernice protettiva incolore per superfici verniciate opache per ambienti interni ed esterni.

Per il rivestimento di porte interne.

Pannelli per pareti e soffitti in legno in ambiente interno.

Non idoneo per il rivestimento di superfici di pavimenti.

## LAVORAZIONE

### Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15-25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40-80 %.
- Utilizzare sigillanti e nastri adesivi compatibili con le vernici all'acqua.
- Utilizzare pennelli e rulli adatti per i rivestimenti a base d'acqua.
- Rivestire accuratamente e coprire con nastro adesivo appropriato gli oggetti che non devono essere verniciati.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

### Metodo di applicazione



	A pennello	A rullo
Resa per mano (m <sup>2</sup> /l)	8 - 10	

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

### Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	ca. 6 h
-------------------	---------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

### Pulizia degli utensili



Con acqua saponata subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Abbeizer Express (8313).

## SUPPORTO

### Tipo di supporto

Legno, derivati del legno, metallo, PVC duro in ambiente interno

### Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Non rimuovere vecchi strati di vernice non portanti.

### Umidità del legno

**Legno di latifoglia:** 12 ± 2 %

**Legno di conifera:** 15 ± 2 %

### Preparazione del supporto

**Legno e derivati del legno:**

Eliminare gli spigoli vivi, rimuovere le sostanze interne del legno che fuoriescono come ad es. le resine e le occlusioni resinose.

Carteggiatura del legno Grana 120 - 150

**Zinco, alluminio e altri metalli non ferrosi:**

Carteggiare con tessuto abrasivo e Entfetter (7233) opaco.

**PVC duro e materiali sintetici rivestibili:**

Carteggiare con tessuto abrasivo e Entfetter (7233) opaco.

**Vecchi strati di vernice:**

Carteggiare vecchi strati di vernice portanti con grana 120 e pulire.

## CICLO DI VERNICIATURA

### Indicazioni generali

I seguenti cicli di verniciatura sono esemplari.

### Fondo

1 x Kreidefarbe (4163)

**Vecchi strati di vernice:**

Non è necessario alcun primer per i rivestimenti vecchi portanti e intatti, ma è necessario controllare la compatibilità della vernice.

Le aree danneggiate nei rivestimenti non intatti devono essere pretrattate in base al rispettivo supporto. Ciclo di verniciatura come prima applicazione.

### Carteggiatura intermedia



Se necessario: Grana 240 – 280

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

### Applicazione intermedia/finale

1 x Kreidefarbe (4163)

**Per sollecitazioni più elevate o maggiore brillantezza:**

È necessaria un'applicazione aggiuntiva di Möbel- und Parkett Holzlack (4208).

## MANUTENZIONE E RINNOVO

### Pulizia e manutenzione

Pulizia con Clean-Möbelreiniger (7202) e manutenzione con Clean-Möbelpflege Plus (7222).

Carteggiare vecchi strati di vernice portanti con grana 120 e pulire. Non rimuovere vecchi strati di vernice non portanti. Ciclo di verniciatura come prima applicazione.

## INDICAZIONI PER GLI ORDINI

### Confezioni

375 ml, 750 ml

### Tonalità / gradi di brillantezza

Le tonalità Alpine Selection selezionate sono mescolabili con il **sistema tintometrico ADLERColor4you.**

**Vernici base:**

Kreidefarbe W10 Weiß, tönbar (4163000010)

Kreidefarbe Basis W30 (4163000030)

Per garantire la coerenza del colore, applicare solo materiale con lo stesso numero di lotto sulla stessa commissione.

Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.

I prodotti tinti devono essere utilizzati entro 3 mesi.

Consultare le nostre linee guida **ARL 800 – Direttive per l'utilizzazione per il lavoro (inclusa la cura e la manutenzione) con i dosatori ADLER Mix, Pur Mix e Color4You.**

<b>Prodotti complementari</b>	<p>Abbeizer Express (8313)  Clean-Möbelpflege Plus (7222)  Clean-Möbelreiniger (7202)  Möbel- und Parkett Holzlack (4208)</p> <p>Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.</p>
<b>ULTERIORI INDICAZIONI</b>	
<b>Durata / Magazzinaggio</b>  	<p>Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate.</p> <p>Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).</p> <p>Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.</p>
<b>Dati tecnici</b>	<p>Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Kreidefarbe (Cat A/d): 130 g/l.  Kreidefarbe contiene un massimo di 30 g/l COV.</p>
<b>GISCODE</b>	BSW10
<b>Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01</b>	<p>Dispersioni acriliche / Pigmenti inorganici bianchi e colorati / Pigmenti organici / Riempitivi minerali / acqua / Glicoleteri / Additivi reologici / Additivi interfacciali / Agenti neutralizzanti / Conservanti per prodotti in scatola</p> <p>Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche.</p> <p><b>Informazioni per gli allergici al numero di telefono +43 5242 6922-713.</b></p>
<b>Indicazioni tecniche di sicurezza</b> 	<p>Le consuete misure di protezione devono essere rispettate anche nella lavorazione di prodotti a basso contenuto di sostanze nocive.</p> <p>Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3.</p> <p>In caso di necessità di consulenza medica, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta.</p> <p>In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.</p> <p>In caso di contatto con la pelle risciacquare immediatamente con acqua abbondante e sapone.</p> <p>Deve quindi essere tenuta fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione.</p> <p>Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.</p> <p>Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.</p> <p>Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito <b>www.adler-lacke.com</b>.</p>