

## Neutralisationsmittel

8108

Agent neutralisant pour imprégnation par trempage Aquawood à usage industriel et professionnel

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

96149

Généralités

Mélange d'amines, de solvants organiques et d'eau pour ajuster la valeur pH afin de garantir des propriétés d'écoulement constantes des imprégnations par trempage Aquawood dans les unités par aspersion en cas de durée de préparation prolongée.

Domaines d'utilisation



Neutralisationsmittel pour les imprégnations par trempage aqueuses comme par exemple Aquawood Primo A1 (5451), Aquawood Primo A2 (5452), Aquawood Primo (5453) ou Aquawood Primo TG (5461).

### APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez bien remuer ou bien agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Ajouter Neutralisationsmittel (8108) en agitant.
- Les systèmes de revêtement soigneusement mélangés avec Neutralisationsmittel (8108) peuvent être traités comme indiqué dans la fiche technique correspondante.

Quantité d'ajout



La quantité d'ajout est comprise entre 0,1 et 0,2 % en poids.

Nettoyage des outils



Laver à l'eau immédiatement après usage.

### INDICATIONS DE COMMANDE


Conditionnement

11

---

**AUTRES REMARQUES**

---

**Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

---

**Données techniques de sécurité**

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

---