

Neutralisationsmittel

8108

Agenti neutralizzanti per impregnante ad immersione Aquawood per l'industria e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

96149

Indicazioni generali

Miscela di ammine, solventi organici e acqua per regolare il valore pH al fine di mantenere costanti le proprietà di deflusso dell'impregnante ad immersione Aquawood in unità a flow-coating nel caso di tempo di lavorazione prolungato.

Campi di applicazione



Neutralisationsmittel per impregnanti ad immersione acquosi come ad esempio Aquawood Primo A1 (5451), Aquawood Primo A2 (5452), Aquawood Primo (5453) o Aquawood Primo TG (5461).

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Aggiungere Neutralisationsmittel (8108) mescolando.
- Con sistemi di rivestimento miscelati accuratamente con Neutralisationsmittel (8108) possono essere lavorati come specificato nella relativa scheda tecnica.

Quantità aggiunta

Il quantitativo d'aggiunta va da 0,1 a 0,2% in peso



Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.




INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

11

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.
