

Solva-Tint

9035


Pigmentati concentrati a base solvente per l'**industria** e le **attività commerciali**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Concentrati di colorante a base solvente con buona resistenza alla luce ed elevata luminosità.

Campi di applicazione




Per la colorazione di vernici trasparenti a base solvente per mobili e arredamento interno:

quando vengono richieste tinte trasparenti e molto omogenee senza colorare prima il legno (come p.e. legni di ciliegio, faggio, pero, ontano, acero ed altri).

quando di una superficie colorata si vuole intensificare la tinta prescelta o modificare leggermente una tinta

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Se vernici incolore vengono colorate, questo avviene normalmente soltanto nella vernice di finitura.
- Per una lavorazione senza problemi di vernici colorate, la differenza di contrasto di colore con il fondo non deve essere troppo elevata.
- Per superfici naturali o per supporti colorati con tinte chiare consigliamo una quantità di paste da aggiungere nella mano di finitura tra 0,1 - 1,0 % parte in peso.
- Per i legni scuri o le superfici mordenzate scure, la quantità aggiunta può essere aumentata fino al 5% in peso.
- Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
- Prima dell'inizio della verniciatura è consigliabile effettuare una prova di verniciatura sul supporto originale per verificare la lavorabilità della tinta prescelta e per valutare il risultato della verniciatura. Con una buona armonizzazione della tinta con il fondo da verniciare è possibile, in casi eccezionali, applicare la vernice colorata sia come mano di fondo che come mano di finitura.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Pulizia degli utensili



Con DD-Verdünner 8519 (8519) o Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

250 ml

Tonalità / gradi di brillantezza

Tonalità standard:

Buche Rose (9035040100)
 Eiche Gold (9035040101)
 Cherry (9035040102)
 Elsbeere (9035040103)
 Erle (9035040104)
 Buche (9035040105)
 Nuss Hell (9035040106)
 Ulme (9035040107)
 Nuss Dunkel (9035040108)
 Orange (9035040109)
 Weinrot (9035040110)
 Olivgrün (9035040111)
 Stahlblau (9035040112)
 Carbonschwarz (9035040113)
 Polarweiß (9035040114)
 Hell (9035040115)
 Mittel (9035040116)
 Dunkel (9035040117)

Tutti i concentrati di questa serie possono essere mescolati tra loro in qualsiasi rapporto, in modo da poter coprire una vasta gamma di colori.

Per ogni commessa utilizzare solo colorante con lo stesso numero di lotto.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio

Almeno 2 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.