

Solva-Tint

9035


Koncentraty barwiące na bazie rozpuszczalnika dla **przemysłu i zastosowań komercyjnych**

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Koncentraty barwiące na bazie rozpuszczalnika o dobrej odporności na światło i wysokiej jasności.

Obszary zastosowania




Do barwienia transparentnych lakierów rozpuszczalnikowych do mebli i elementów wyposażenia wnętrz:

gdy bez wcześniejszego bejcowania drewna chcemy uzyskać równomierne, przeźroczyste odcienie (np. na wiśni, buku, gruszy, olsze, klonie itp.).

jeśli na bejcowanej powierzchni wybrany kolor ma być pogłębiony lub nieznacznie zmieniony kolorystycznie.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Jeśli zabarwione mają być lakiery bezbarwne, to zwykle barwi się tylko lakier nawierzchniowy.
- Aby stosowanie barwionych lakierów przebiegało bezproblemowo, kontrast kolorystyczny z podłożem nie może być zbyt silny.
- Jeśli zabarwionym lakierem lakierowane są naturalne powierzchnie lub podłoża bejcowane na jasny kolor, to wystarczy dodatek do lakieru nawierzchniowego od 0,1-1,0% wag.
- W przypadku ciemnych gatunków drewna bądź powierzchni bejcowanych na ciemny kolor, można zwiększyć dodawaną ilość do 5% wag.
- Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych zmieszanych produktów.
- Przed rozpoczęciem prac lakierniczych należy zawsze wykonać próbne lakierowanie na oryginalnym podłożu, aby móc ocenić sposób przerabiania wybranego odcienia barwy, jak również rezultat lakierowania. Przy dobrym dopasowaniu koloru do lakierowanego podłoża można w wyjątkowych przypadkach użyć zabarwionego lakieru zarówno jako podkład, jak i nawierzchnia.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu stosując DD-Verdünner 8519 (8519) lub Waschverdünner (8501).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

250 ml

Odcienie barwy / stopnie
połysku

Kolor(y) standardowy(e):
 Buche Rose (9035040100)
 Eiche Gold (9035040101)
 Cherry (9035040102)
 Elsbeere (9035040103)
 Erle (9035040104)
 Buche (9035040105)
 Nuss Hell (9035040106)
 Ulme (9035040107)
 Nuss Dunkel (9035040108)
 Orange (9035040109)
 Weinrot (9035040110)
 Olivgrün (9035040111)
 Stahlblau (9035040112)
 Carbonschwarz (9035040113)
 Polarweiß (9035040114)
 Hell (9035040115)
 Mittel (9035040116)
 Dunkel (9035040117)

Wszystkie koncentraty tej serii można ze sobą mieszać w dowolnych proporcjach, co pozwala uzyskać szeroką paletę kolorów.

Do jednego zlecenia należy stosować wyłącznie bejcę z tej samej partii.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 2 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP



Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl