


ADLER Abbeizer „Rote Krähe“

95125



Popis výrobku

Neobsahuje CKW a aromaty; má příjemný zápach, nekape.

Oblasti použití

Vhodný na jednosložkové laky jako jsou laky z umělé pryskyřice, akrylátové laky, disperze a nátěry z umělé pryskyřice na dřevu, kovu a zdi. U dvousložkových laků se pokus často vyplatí.

Způsob nanášení

Štětec s přirozeným vláknem, airless - přístroj

Nanést rovnoměrně a sytě. U silných vrstev nátěru nanést dvě mokré vrstvy na sebe. Zakrytí natřené plochy igelitem zlepšuje působení odbourávače.

Zcela uvolněné vrstvy laku seškrabat nebo použít vysokotlakou čističku (70 – 90 °C). Důkladně umýt vodou.

Doba působení

Záleží na síle a druhu nátěru – disperzní barvy se odlupují již po 30 minutách, laky po 4 hodinách. Možné nechat působit přes noc.

Teplota zpracování a objektu

Optimální je teplota 20 °C. ADLER Abbeizer „Rote Krähe“ 95125 může být zpracován i při nižších teplotách, přičemž se ale prodlužuje doba odbourání. Zabraňte přímému slunečnímu záření.

Pracovní nástroje

Okamžitě po použití vyčistit vodou. Stříkací zařízení nechat dobře proschnout aby se zamezilo zrezivění.

Vydatnost (na jedno nanesení)

Ca. 4 m²/l na vrstvu nátěru

Dodávané balení

750 ml, 2,5 l

Zvláštní pokyny

Respektujte bezpečnostní list!

Zbytky laku či odbourávače nebo zašpiněnou vodu nevylévat do kanalizace ani nevyhazovat do koše – nutno odstranit jako speciální odpad.