


ADLER Abbeizer „Rote Krähe“

95125



Eigenschaften

Frei von Chlorkohlenwasserstoffen und Aromaten, angenehmer Geruch, tropfgehemmt.

Anwendungsgebiete

Geeignet für 1-Komponentenlacke wie Kunstharzlacke, Acryllacke, Dispersionen und Kunstharzputze auf Holz, Metall und Mauerwerk. Bei 2K-Lacken sind Versuche empfehlenswert.

Auftragsart

Naturhaar-Pinsel, Airless-Gerät

Verarbeitung

Gleichmäßig und satt auftragen. Bei stärkeren Farbschichten nass-in-nass nachstreichen. Abdecken der eingestrichenen Flächen mit PE-Folie verbessert die Wirkung des Abbeizvorganges.

Völlig gelöste Farbschichten mit Spachtel abschieben oder Hochdruckreiniger (70 – 90 °C) verwenden. Gründlich mit Wasser nachspülen.

Einwirkzeit

Je nach Art und Stärke des abzubehenden Anstriches lösen sich Dispersionsfarben nach 30 Minuten bis 4 Stunden, Lackfarben nach mehreren Stunden. Eventuell über Nacht einwirken lassen.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Optimal sind 20 °C. ADLER Abbeizer „Rote Krähe“ 95125 kann auch bei tiefen Temperaturen verarbeitet werden, wodurch aber der Abbeizvorgang verzögert wird. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spritzgeräte anschließend gut trocknen, um Rosten zu verhindern.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

Ca. 4 m²/l pro Farbschicht

Gebindegrößen

750 ml, 2,5 l

Sicherheitstechnische Angaben

Mit Abbeizer verunreinigte Farbreste oder verunreinigtes Waschwasser nicht mit dem Hausmüll entsorgen, sondern Sonderabfallsammler übergeben. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

01-10 (ersetzt 06-03)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com