


ADLER Abbeizer „Rote Krähe“

95125

(Sverniciatore „Rote Krähe“)



Caratteristiche

Privo di idrocarburi clorurati e di aromatici, profumo piacevole, impedisce la formazione di gocce

Campi di utilizzazione

Adatto per vernici monocomponente come vernici di resina sintetica, vernici acriliche, colori a dispersione e intonaci di resina sintetica su legno, metallo e muri. Nel caso di vernici a 2 componenti si consiglia di effettuare delle prove.

Applicazione

Con pennello a setole naturali o compressore

Lavorazione

Applicare in maniera uniforme fino a saturazione. Nel caso di strati di colore con spessore più consistente, applicare a strati multipli bagnato su bagnato. La copertura delle superfici verniciate con pellicola in PE migliora l'efficacia del procedimento di sverniciatura.

Raschiare via gli strati di colore completamente staccati con l'ausilio di una spatola o di un'idropulitrice ad alta pressione (70 – 90°C). Sciacquare abbondantemente con acqua.

Tempi di azione

A seconda del tipo e dello spessore della vernice da sverniciare, i colori a dispersione si staccano dopo 30 minuti fino a un max. 4 ore, mentre lo smalto necessita sempre di qualche ora. Eventualmente far agire durante la notte.

Temperatura di lavorazione e temperatura dell'oggetto

La temperatura ottimale è di 20°C. Lo sverniciatore ADLER „Rote Krähe“ 95125 può essere lavorato anche a temperature basse, tuttavia il procedimento di sverniciatura viene rallentato. Evitare il sole diretto.

Utensili

Dopo l'uso lavare immediatamente gli utensili con acqua. In seguito farli asciugare bene per prevenire la formazione di ruggine.

Resa (per mano)

ca. 4 m²/l per mano di colore

Confezioni

750 ml, 2,5 l

Indicazioni tecniche di sicurezza

Non smaltire i residui di colore sporchi di sverniciatore o l'acqua di lavaggio sporca nei rifiuti domestici, bensì nei raccoglitori per rifiuti speciali. Osservare la scheda di sicurezza.

01-10 (sostituisce 06-03)

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.