

Innolux VC-PHI

8156

Photoinitiatorlösung zur Anpassung der Reaktivität von Innolux VC-Base Color 2783079891

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)

8156079890

Allgemeines

Konzentrierte Photoinitiatorlösung zur Anpassung der Reaktivität von Innolux VC-Base Color 2783079891.

Gut zur Anpassung der Reaktivität an eine bestehende UV-Anlage mit geringer UV-Strahlerleistung geeignet.

Anwendungsgebiete



Zusatz für Innolux- Grund- und Decklacke für die meisten Applikationsmethoden.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln / aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Innolux VC-PHI (8156) sorgfältig in den Lack einrühren.
- Nach Zusatz leicht verdünnende Wirkung im Lackmaterial.
- Abgemischte Lacke können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 210 - Arbeitsrichtlinien für Innolux-Lacksysteme**.

Zugabemenge



Zugabemenge: 0,5 - 2% auf Lack.

Zugabemenge variiert je nach Einsatzgebiet und UV-Anlage. Kontaktieren Sie dazu Ihren Außendienstmitarbeiter.

In Einzelfällen kann eine Zugabe von Innolux VC-PHI (8156) auch eine Verschlechterung der Reaktivität bewirken, insbesondere bei Überdosierung!

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Waschverdünner (8501).

**8501****BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

250 ml

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 6 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle Verarbeitung geeignet.

Während der Arbeit geschlossene Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk und Schutzbrille mit Seitenschutz tragen! Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren! Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen! Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen!

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.