

Innolux VC-PHI

8156

Solution photoinitiatrice pour adapter la réactivité d'Innolux VC-Base Color 2783079891

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8156079890

Généralités

Solution photoinitiatrice concentrée pour adapter la réactivité d'Innolux VC-Base Color 2783079891.
Idéal pour adapter la réactivité à une lampe UV de faible puissance.

Domaines d'utilisation



Ajout pour les couches de fond et vernis de finition Innolux pour la plupart des méthodes d'application.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez agiter/secouer le produit avant usage !
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Incorporer soigneusement Innolux VC-PHI (8156) dans le vernis.
- Après ajout, effet légèrement diluant dans le matériau de vernis.
- Les vernis mélangés peuvent être appliqués selon les indications données dans la fiche technique.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 210 - Directives de travail pour les systèmes de laques Innolux**.

Quantité d'ajout



Quantité d'ajout : 0,5% à 2% du vernis.

La quantité d'ajout varie en fonction du champ d'application et de l'installation UV. Pour cela, contactez votre représentant technique.

Dans certains cas, l'ajout de Innolux VC-PHI (8156) peut également entraîner une détérioration de la réactivité, en particulier en cas de surdosage !

Nettoyage des outils




8501

Immédiatement après usage avec Wasch-Verdünnung (80077).

INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

250 ml

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 6 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Données techniques de sécurité

Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle.

Porter des vêtements de travail fermés, des gants de protection en caoutchouc butyle et des lunettes de protection avec protection latérale pendant le travail ! En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin ! Enlever immédiatement une tenue tachée ou imbibée ! En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment au savon et à l'eau !

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.