

Innolux VC-PHI

8156

Soluzione fotoiniziatrice per personalizzare la reattività di Innolux VC-Base Colore 2783079891

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8156079890

Indicazioni generali

Soluzione fotoiniziatrice concentrata per la regolazione della reattività di Innolux VC-Base Color 2783079891.
Adatta per regolare la reattività di un impianto UV esistente con bassa potenza della lampada UV.

Campi di applicazione



Additivo per fondi e finiture Innolux per la maggior parte dei metodi di applicazione.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare/scuotere bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Mescolare accuratamente Innolux VC-PHI (8156) nella vernice.
- Leggero effetto di diluizione del materiale verniciante dopo l'aggiunta.
- Le vernici miscelate possono essere trattate come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare le nostre **ARL 210 - Direttive per l'utilizzazione dei sistemi di verniciatura UV a rullo**.

Quantità aggiunta



Quantità da aggiungere alla vernice: 0,5-2%.

La quantità aggiunta varia a seconda dell'area di applicazione e del sistema UV. Per questo preghiamo di contattare il vostro rappresentante di vendita.

In singoli casi, l'aggiunta di Innolux VC-PHI (8156) può anche causare un peggioramento della reattività, soprattutto in caso di sovradosaggio!

Pulizia degli utensili



Con Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI	
Confezioni	250 ml
ULTERIORI INDICAZIONI	
Durata / Magazzinaggio  	Almeno 6 mese(i) in confezioni originariamente sigillate. Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).
Indicazioni tecniche di sicurezza   	Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale. Durante l'applicazione indossare indumenti di lavoro chiusi, guanti protettivi in gomma butilica e occhiali protettivi con protezione laterale. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico. Togliere immediatamente gli indumenti imbrattati o imbevuti. In caso di contatto con la pelle risciacquare immediatamente con acqua abbondante e sapone. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com .