

Innolux VC-PHI

8156

Foto-initiatoroplossing voor het aanpassen van de reactiviteit van Innolux VC-Base Color 2783079891

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8156079890

Algemeen

Geconcentreerde foto-initiatoroplossing voor het aanpassen van de reactiviteit van Innolux VC-Base Color 2783079891.
Geschikt voor het aanpassen van de reactiviteit aan een bestaande uv-installatie met een laag uv-stralingsvermogen.

Toepassingsgebieden



Additief voor Innolux-grond- en aflakken voor de meeste aanbrengmethoden.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Het product voor gebruik goed schudden of roeren.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Innolux VC-PHI (8156) voorzichtig vermengen met de lak.
- Licht verdunningseffect in de lak na toevoeging.
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 210 - Werkrichtlijnen voor UV-walslakken**.

Toe te voegen hoeveelheid



Toe te voegen hoeveelheid: 0,5 - 2% op lak.

De toe te voegen hoeveelheid varieert afhankelijk van het toepassingsgebied en de uv-installatie. Neem hiervoor contact op met uw buitendienstmedewerker.

In individuele gevallen kan de toevoeging van Innolux VC-PHI (8156) ook een verslechtering van het reactievermogen veroorzaken, vooral in het geval van overdosering!

Gereedschap schoonmaken



8501

Direct na gebruik met Waschverdünner (8501).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 250 ml

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 6 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie



Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Draag tijdens het werk gesloten werkkleding, veiligheidshandschoenen uit butylrubber en een veiligheidsbril met zijbescherming! Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen! Trek verontreinigde, doorweekte kleding onmiddellijk uit! Bij aanraking met de huid onmiddellijk met veel water en zeep afwassen!

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.