

KH-Pflegemittel

7213

Prodotto per la cura di finestre e porte d'ingresso per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Prodotto per la cura a base di solvente per eliminare lievi segni di abrasione dei pigmenti durante la pulizia di finestre laccate. L'abrasione dei pigmenti può verificarsi in presenza di tonalità intense piene, a causa di spruzzi di polvere o di impurità abrasive presenti in cantiere. Non adatto al bianco.

Campi di applicazione



Finestre in legno – per rimuovere lievi tracce di abrasione del pigmento durante la pulizia.


LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Pulire prima le superfici con Top-Cleaner (7208).
- Applicare il prodotto in modo uniforme e sottile sulla superficie pulita utilizzando un panno di cotone pulito o un cuscinetto di garza. Dopo un tempo di essiccazione di 24 ore, ripetere l'operazione.
- È assolutamente necessario evitare la formazione di strati.
- Si raccomanda di verificare la compatibilità del materiale su una superficie di prova.

Metodo di applicazione



Il prodotto è pronto all'uso.

	A straccio
Resa per mano (m ² /l)	circa 40 m ²
Quantità di prodotto per applicazione (ml/m ²)	20 - 30

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

11

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Panni, spugne, indumenti da lavoro, ecc. impregnati di prodotti ossidanti per l'essiccazione comportano il rischio di combustione spontanea!

Per far asciugare i panni imbevuti si consiglia di stenderli. Conservarli in contenitori metallici chiusi o sotto l'acqua.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.