

ADLER PUR-Härter

82019

Harder op basis van oplosmiddel voor ADLER twee-componenten PUR-lakken voor handel en industrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Polyisocyanaat-harder op basis van oplosmiddel voor ADLER twee-componenten-PUR-lakken.

Speciale eigenschappen Testnormen




Keuringscertificaat van de algemene instantie voor bouwkundig toezicht
MPA Stuttgart
P-BWU03-I-16.5.234
P-BWU03-I-16.5.370
P-BWU03-I-16.5.371



- **DIN 4102-B1** (moeilijk brandbaar) in combinatie met moeilijk brandbare houten spaanplaten - ook gefineerd - en in combinatie met ADLER Legnopur, Ventopur of Pigmopur.
- **Franse verordening DEVL1104875A** voor het kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen:
A+ in combinatie met de lakken ADLER Legnopur, Ventopur of Pigmopur.

Toepassingsgebieden



Hardercomponenten voor lak op basis van oplosmiddel voor de meubel- en interieurbouw.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies

- Meng de ADLER PUR-Härter 82019 onmiddellijk nadat u die daaraan hebt toegevoegd, zorgvuldig met de lakcomponent.
- Kant en klaar gemengde lakken kunnen in overeenstemming met de beschrijving in het bijbehorende technische informatieblad worden verwerkt.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen

100 g; 400 g
1 kg; 9 kg; 26 kg

10-15 (vervanging van 07-15) ZKL 8219

ADLER Benelux BV, 5591 RA Heeze, Nederland
T: +31-(0)85 064 2020, F: +31-(0)85 064 2029, M: office@adler-benelux.com

Onze aanwijzingen om de koper/gebruiker naar eer en geweten te adviseren, hebben we opgesteld op basis van de huidige stand van de kennis, maar deze dienen nog verder te worden afgestemd, afzonderlijk op ieder toepassingsgebied en ieder van de omstandigheden bij de verwerking. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissing of het geleverde product geschikt is voor de beoogde toepassing. Om die reden wordt geadviseerd een proefstuk te maken om te testen of het product geschikt is. Overigens zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle voorgaande versies van het informatieblad komen met deze uitgave te vervallen. Wijzigingen in formaten van verpakkingen, kleuren en beschikbare glansgradaties voorbehouden.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid/opslag

Minstens 6 maanden in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Sluit de verpakking na gebruik altijd onmiddellijk, om te voorkomen dat vocht uit de lucht binnen kan dringen.

Veiligheidstechnische informatie

Neem het bijbehorende veiligheidsinformatieblad in acht; de meest recente versie kunt u in het internet opvragen via **www.adler-lacke.com**.
