



LEGNO SMART & NATURAL



Door onze aderen stroomt verf.

Oliën en wax voor de binnenruimte

PRODUCTCATALOGUS

Goed om te weten	4
Productoverzicht	10
smart	
Gemodificeerde oliën en wax	12
natural	
Natuurlijke oliën en wax	20
care	
Onderhoudsproducten	26
tools	
Hulpmiddelen voor de verwerking en het onderhoud	28



Gedruckt volgens de richtlijnen van de Österreichischen Umweltzeichens (Oostenrijkse Eco-Label)
„Druckerzeugnisse“ (Drukwerk), Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017

IMPRESSUM:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com

wij zijn smart & natural



MEER DAN 80 JAAR ERVARING IN HOUTOLIËN & WAX

Hout leeft, ademt en verwarmt de ziel. Ideaal voor een gezond ruimteklimaat en een prettige woonsfeer, waarin we rust en ontspanning vinden. Des te belangrijker is dat de schoonheid en zuiverheid van hout op een natuurlijke manier wordt beschermd. Onze passie voor hout drijft ons bij ADLER om elke dag optimale oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen. Onze Legno-productlijn is speciaal ontworpen voor bescherming door hoogwaardige oliën en wax. De hoekstenen van onze slimme oliën en wax zijn jarenlange ervaring, gekwalificeerde medewerkers en het gebruik van hoogwaardige grondstoffen.

ADLER overtuigt met meer dan 80 jaar ervaring op het gebied van houtoliën en wax. Deze betrouwbare expertise maakt een breed assortiment mogelijk voor de meest uiteenlopende toepassingsgevallen: van vloeren en trappen tot meubels en houten onderdelen in de binnenruimte.

Wij zijn bijzonder trots op de positieve reacties van onze klanten in de timmersector en de meubelindustrie. Het zijn vaak niet alleen verwerkers, maar ook sparringpartners die onze nieuwe producten uitgebreid testen voordat ze op de markt komen. Een groot aantal bekende klanten bevestigen onze vakkundigheid in oliën:





GOED OM TE WETEN.

Bij geoliede en met wax behandelde oppervlakken ziet het hout er natuurlijk uit en voelt het ook zo aan. Kenmerkend voor oliën en wax is de natuurlijke 'accentuering'. Deze zorgt ervoor dat de kleur en houtstructuur nog beter tot hun recht komen. In vergelijking met gelakte oppervlakken schuilen de sterke punten van geoliede en met wax behandelde oppervlakken voornamelijk in hun natuurlijke uiterlijk en de gemakkelijkere herstelbaarheid van krassen, deuken en soortgelijke beschadigingen.

VERSCHILLEN TUSSEN OLIËN EN WAX

Oliën dringen diep in het hout door en zorgen voor een mooie accentuering. Hierdoor ziet het hout er bijzonder levendig uit. Ondanks een goed penetrerend vermogen blijven de poriën open waardoor het hout kan blijven ademen. Het oppervlak voelt fluweelzacht en natuurlijk aan. Oliën verbeteren de weerstand van het hout en hebben een vuilafstotende werking. Voor nog meer bescherming en een langdurigere glans van het oppervlak is het raadzaam het geoliede oppervlak met wax te behandelen.

Wax vormd een zeer dunne bescherm laag op het oppervlak die de poriën afsluit. Daardoor kan ook een gewaxte oppervlak niet meer geolied worden.

Ook na jaren zijn beschadigingen zoals krassen en vlekken probleemloos te herstellen. Regelmatig onderhoud van het geoliede of met wax behandelde oppervlak is echter een voorwaarde voor een langdurig mooi resultaat.

goed om te weten



VOORDELEN VAN OLIËN & WAX

- ✓ **bestaan grotendeels uit natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen**
- ✓ **behouden de natuurlijke uitstraling en het natuurlijke gevoel van het hout**
- ✓ **laten het hout ademen**
- ✓ **zijn antistatisch**
- ✓ **zijn eenvoudig te onderhouden en gemakkelijk op te frissen**

MGEMODIFICEERDE EN NATUURLIJKE OLIËN EN WAX

smart = gemodificeerd

Met de smart oliën van ADLER worden de natuurlijke grondstoffen tijdens de verwerking gemodificeerd. Hierdoor worden bepaalde eigenschappen specifiek verbeterd, zoals de droogsnelheid.

natural = natuurlijk

Hernieuwbare grondstoffen van plantaardige oorsprong liggen aan de basis van de natuurlijke oliën en wax van ADLER



BESCHERMING & ONDERHOUD

Matte, natuurlijke oppervlakken, aardetinten en elegant design – deze interieurtrends domineren momenteel onze woonruimte. Duurzaamheid en milieubescherming spelen ook steeds meer een centrale rol in het interieurontwerp. Een natuurlijk ogend oppervlak moet toch bestand zijn tegen dagelijks gebruik. Dat kan alleen als het goed wordt beschermd. Oliën en wax garanderen niet alleen een natuurlijk ogend oppervlak, ze bieden ook op een ecologische manier bescherming. Ze beschermen het hout door het zuigvermogen van het oppervlak te verminderen en het binnendringen van vloeistoffen en vuil te bemoeilijken. Het oppervlak is daardoor robuuster en beter bestand tegen invloeden van buitenaf.

Voor het verbeteren van de kwaliteit en schoonheid van een geolied of gewaxt oppervlak op lange termijn is een passende reiniging en passend onderhoud noodzakelijk:

Als geolied hout wordt blootgesteld aan **grove verontreinigingen**, bijvoorbeeld door vetvlekken, moet een speciale reiniger zoals de **Legno-Reiniger** worden gebruikt.

Voor het opfrissen en onderhouden adviseren wij de **Legno-Pflegeöl** voor meubels en de **Legno-Holzbo-denseife** voor vloeren. Deze producten zijn speciaal ontwikkeld voor het schoonmaken en onderhouden van een groot deel van het ADLER Legno-assortiment. Met uitzondering van Legno Aqua-Öl en Legno Dura-Öl – hier adviseren wij u om Clean-Möbelpflege Plus aan te brengen voor het onderhoud en het respectieve originele materiaal voor het opfrissen.

Veeg voor regelmatig onderhoud af met een droge, zachte, niet-rafelende doek. Gebruik geen microvezeldoekjes – deze werken als fijn schuurpapier en verstoren het geoliede oppervlak!

goed om te weten



NATUURLIJK & VEILIG

Kwaliteit, verantwoord handelen en sociaal engagement zijn meer dan zomaar mooie woorden voor ADLER. Dit bewijst het bedrijf door tal van onderscheidingen en certificeringen, waarbij de lakfabriek zichzelf regelmatig aan strenge controles onderwerpt.



**KLIMANEUTRALES
UNTERNEHMEN**
certified by Fokus Zukunft

OLIËN & WAX VOOR IEDER TOEPASSINGSGEVAL

De vereisten voor oliën en wax zijn soms heel verschillend en hangen sterk af van de toepassing. Zo moet een meubelstuk andere belastingen weerstaan dan een vloer.




Meubilair




Binnen-
deuren



Wand- en plafon-
delementen



Vloeren
(binnen)



Trappen
(binnen)

Vereisten voor meubel- en houtcoatings in de binnenruimte

Oppervlakken in dit toepassingsgebied worden blootgesteld aan mechanische en chemische belastingen. Daarom moeten oppervlakken in dit gebied worden beschermd tegen mechanische invloeden zoals krassen en chemische invloeden zoals wijn- of koffievlekken. De spanning varieert afhankelijk van het **toepassingsgebied**.

Het toepassingsgebied waarvoor het product geschikt is, wordt vervolgens aangegeven door de bovenstaande pictogrammen.

Let bij het aanbrengen van oliën en wax op de binnenkant van kasten of lades op mogelijke geurhinder. Wij adviseren daarom om maximaal één dunne laag van het betreffende Legno-product aan te brengen.

Vereisten voor coatings voor houten vloeren, parket en trappen

Fußböden Vloeren en trappen worden normaal gesproken **aan sterkere mechanische belasting blootgesteld** dan meubeloppervlakken. Afhankelijk van het toepassingsgebied – bijvoorbeeld in openbare ruimtes of in uw eigen woning – varieert de belasting van de vloer of trap sterk. Na verloop van tijd zullen onvermijdelijk tekenen van slijtage verschijnen. Oliën bieden het bijzondere voordeel dat slijtage kan worden gerepareerd en de vloer of trap weer in een mooiere staat kan worden gebracht. Daarnaast spelen eisen als loopvastheid en antislipeigenschappen een centrale rol bij het coaten van vloeren en trappen.


Het toepassingsgebied waarvoor het product geschikt is, wordt vervolgens aangegeven door de bovenstaande pictogrammen.

goed om te weten



TOEPASSINGSTYPEN

Van oudsher worden oliën en wax aangebracht door wrijven. Oliën worden ook vaak met een kwast of roller opgebracht. Vooral de laatste jaren heeft de creatieve innovatiegeest van ADLER grote vooruitgang geboekt in industriële toepassingen. Naast hoogontwikkelde UV-drogende oliën voor de industrie, biedt ADLER een assortiment van oliën die kunnen worden aangebracht met het wals-, spuit- en pompelproces. Er zijn intussen speciaal ontwikkelde en op elkaar afgestemde oliën voor alle opbrengprocedures. Op de volgende dubbele pagina vindt u een gedetailleerde tabel met onze Legno-producten en de geschikte toepassingen.

					
Wrijven	Met de kwast opbrengen	Met de roller opbrengen	Met de wals opbrengen	Spuiten	Pompelen
geprobeerd en getest voor losse onderdelen of commercieel gebruik	aansluitend uitwrijven (afhankelijk van het product)	snel en gemakkelijk ideaal voor grotere oppervlakken aansluitend uitwrijven (afhankelijk van het product)	ideaal voor industriële verwerking voor parket en gladde delen aansluitend verdelen of opvullen	efficiënte verwerking voor handel en industrie aansluitend uitwrijven (afhankelijk van het product)	speciaal voor vormdelen en volumeproductie vervolgens uitwrijven indien nodig

Met olie doordrenkte lappen of filtermatten kunnen onder bepaalde omstandigheden de neiging hebben om te ontbranden en brand veroorzaken. Let op het **veiligheidsinformatieblad** van onze producten en neem de volgende voorzorgsmaatregelen: doordrenkte poetslappen, doekjes en polijstpads moeten na gebruik worden uitgespreid, gedroogd of, idealiter, worden bevochtigd met water en bewaard in een goed gesloten metalen container en worden weggegooid.



NAAR HET
VEILIGHEIDS-
INFORMATIEBLAD



CERTIFICERINGEN


De coatings van ADLER zijn bekroond met certificaten van verschillende Europese onderzoeks- en testinstellingen. Ze bevestigen ook ADLER's toewijding aan hoogwaardige en milieuvriendelijke producten.



Werelds meest geavanceerde standaard voor veilige, circulaire en verantwoorde materialen en producten. Cradle to Cradle Certified®-producten zijn dan ook het geheime wapen om het traditionele lineaire economische model van productie en consumptie in een circulaire economie te transformeren.



Baubook is een database voor bouwproducten die ecologisch en gezond bouwen vereenvoudigt. Deze database vergemakkelijkt de aftoetsing in het kader van ecologische aanbestedingen, gebouwcertificeringen en financieringssysteem en verschaft gevalideerde en gestructureerde bouwmaterialgegevens voor de berekening van energie- en ecologische indicatoren.



Coatings voor scheepsinterieurs moeten voldoen aan de eisen van de IMO-Resolution A.653 (16) met betrekking tot brandbaarheid. De testmethode voor het beoordelen van het brandgedrag is vastgelegd in onze eigen testnormen en wordt uitgevoerd op een inerte, niet-brandbare ondergrond.



Franse verordening DEVL1104875A betreffende de markering van coatingproducten voor gebouwen met hun uitstoot van vluchtige schadelijke stoffen: A+



Producten met dit keurmerk voldoen aan ten minste één van de volgende normen:

- Zweet- en speekselecht (DIN 53160/1 en DIN 53160/2)
- Veiligheid van speelgoed (ÖNORM EN 71-3), geschikt voor kinderspeelgoed



Met levensmiddelen verenigbare oppervlaktebehandeling: volgens bevestiging van de OFI Technologie & Innovation GmbH voor het lakken van houten voorwerpen, die ook tijdelijk in contact komen met levensmiddelen.



De slipklassen zijn vastgelegd in overeenstemming met de testnorm DIN 51130. Hoe hoger de slipklasse, hoe beter de slipbestendigheid. De slipklassen zijn onderverdeeld in: 'zonder slipklasse', R9, R10, R11, R12, R13

goed om te weten



DUURZAAMHEIDSLABEL

De meest duurzame coatings vindt u in het ADLER-assortiment onder het green-duurzaamheidslabel. ADLER steunt daarbij op de Sustainable Development Goals van de VN, die ADLER als de basis voor verantwoord handelen beschouwt. Alle producten zijn objectief getest en gecertificeerd volgens drie categorieën: Milieu, Gezondheid & Veiligheid en Levensduur. Alleen producten met een positieve score op al deze gebieden krijgen het green-duurzaamheidslabel.



Milieu

hoog aandeel hernieuwbare grondstoffen
ecologische voetafdruk
zonder toevoeging van milieugevaarlijke stoffen
laag VOS-gehalte



Gezondheid & Veiligheid

zonder toevoeging van schadelijke en
allergene stoffen
voor de gezondheid onschadelijke
verwerking



Levensduur

lange houdbaarheid
hoge bestendigheid
Kleurstabiliteit

Productoverzicht

Product	Productnummer	Basis	Accentuering	Opbrengtype
smart				
Legno-Öl	50880 Farblos 50881 Weiß	gemodificeerd	sterk	
Legno-Color	50875 Color4You 	gemodificeerd	–	
Legno-Zirbenöl	7028000200	gemodificeerd	sterk	
Legno-Wachs	50890	gemodificeerd	matig	
Legno Dura-Öl	7035000200	gemodificeerd	matig	 
Legno-Parkettöl	50871	gemodificeerd	matig	
Innolux Vita-Oil Multi	2791000107	UV – natuurlijk	zeer sterk	
natural				
Legno-Hartwachsöl	50821	natuurlijk	zeer sterk	
ADLER Leinölfirnis	95901	natuurlijk	zeer sterk	
Legno Aqua-Öl	7030000200	natuurlijk watergedragen	gering	 
Legno-Hartöl	7032000200	natuurlijk	zeer sterk	 
Legno-Walzöl	7005000200	natuurlijk	zeer sterk	
care				
Legno-Pflegeöl	50882	gemodificeerd	sterk	
Legno-Reiniger	80025	oplosmiddelge- dragen	–	
Legno-Holzbodenseife	7031000210	natuurlijk	gering	



Wrijven



Met de kwast
opbrengen



Met de roller
opbrengen



Met de wals
opbrengen



Spuiten met
bekerpistool
of Airless



Bevoeien

Chemische weerstand	Droging	Belasting	Onderzoeken en certificeringen
---------------------	---------	-----------	--------------------------------

laag

hoog

smart





Anrei




LEGNO-ÖL

De gebruiksvriendelijke, sneldrogende Legno-Öl is geschikt voor alle oppervlakken van loof- en naaldhout in de binnenruimte. Hij dringt diep in het oppervlak, heeft een waterafstotende werking en benadrukt de natuurlijke structuur van het hout door een zeer goede accentuering. Legno-Öl is geurloos en niet zelfontbrandend. Legno-Öl is ook geschikt voor het behandelen van kinderspeelgoed en houten voorwerpen die af en toe met voedsel in aanraking kunnen komen.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- **sneldrogend: 2 lagen mogelijk op één dag**
- **bestendig, water- en vuilafstotend**
- **Zweet- en speekselechtheid (DIN 53160/1 en DIN 53160/2)**
- **Veiligheid van speelgoed (ÖNORM EN 71-3)**
- **niet zelfontbrandend**
- **Emissiegetest bouwproduct volgens DIBt-principes**
- **Met levensmiddelen verenigbare oppervlaktebehandeling**
- **Slipklasse R10 (BGR 181 en DIN 51130)**

TOEPASSINGSGBIEDEN



voor normaal belaste oppervlakken
in de meubel- en interieurbouw:
Slaapkamer- en woonkamerinrichtingen



Productnr. 50880 Farblos (kleurloos)
50881 Weiß

Verpakking 750 ml, 2,5 l, 5 l

Toepassing





Actuele trendkleurent

Ligurien	Navarra
Abruzzan	Toscana
Lombardai	Katalonien
Schwemholz	Treibgut




LEGNO-COLOR

Wie vertrouwt op natuurlijke houtafwerking, hoeft niet zonder een verscheidenheid aan kleuren. Met Legno-Color biedt ADLER u een olie die uw individuele woonruimte-inrichting niet beperkt, omdat deze in veel verschillende kleuren kan worden getint. Dit maakt een elegant kleurenschema mogelijk zonder de structuur van het hout te bedekken. Zelfs bij grote vlakken ontstaan geen overlappingsen, maar een harmonische, uniforme uitstraling. Na het kleuren met Legno-Color adviseren wij een oppervlaktebehandeling met Legno-Öl, Legno-Wachs of Legno-Hartwachsöl. De positieve eigenschappen van Legno-Color en de andere Legno-producten vullen elkaar perfect aan.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- in vele kleuren tintbaar
- egale kleuring
- gemakkelijk te gebruiken
- zeer goede waterbestendigheid

TOEPASSINGSGBIEDEN



voor normaal belaste oppervlakken
in de meubel- en interieurbouw:
Slaapkamer- en woonkamerinrichtingen

voor houten vloeren



Color4You

Productnr. 50875 W30, basis om te tinten

Verpakking 750 ml, 2,5 l

Toepassing





Forcher Tip



LEGNO-ZIRBENÖL

Alpenden heeft een positief effect op het welzijn. Alpenden wordt steeds populairder, vooral in slaapkamers en ontspanningsruimtes. Legno-Zirbenöl is speciaal ontwikkeld voor gebruik op alpenden. Doordat het product alpendenolie bevat, blijven de natuurlijke eigenschappen van alpenden en de karakteristieke geur van alpenden behouden. De olie trekt snel in, heeft een waterafstotende werking en beschermt het meubelstuk tegen vlekken. Voor het behouden van de natuurlijke schoonheid en geur van de alpenden op de lange termijn adviseren wij regelmatig onderhoud met Legno-Zirbenöl.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- natuurlijke alpendenolie met een aangenaam gevoel
- gemakkelijk te gebruiken
- sneldrogend en waterafstotend
- Zweet- en speekselecht (DIN 53160/1 und DIN 53160/2)

TOEPASSINGSGBIEDEN



voor licht belaste oppervlakken
in de meubel- en interieurbouw:
Slaapkamer- en woonkamerinrichtingen



Productnr. 7028000200

Verpakking 750 ml, 2,5 l

Toepassing





Forcher Tirol



LEGNO-WACHS

De Legno-Wachs vormt een water- en vuilafstotende beschermfilm op het houten oppervlak. Hij verleent het oppervlak een egale uitstraling en voelt fluweelzacht aan. Bijzonder aangename oppervlakken ontstaan als de wax, die gedurende één nacht is gedroogd, met een borstel met leren inzetstukken wordt gepolijst. Belangrijk: Legno-Wachs is niet zelfontbrandend!

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- gemakkelijk te gebruiken
- sneldrogend
- nobele uitstraling
- fluweelzacht gevoel
- niet zelfontbrandend

TOEPASSINGSGEBIEDEN



voor licht belaste oppervlakken
in de meubel- en interieurbouw:
Slaapkamer- en woonkamerinrichtingen

niet geschikt voor mechanisch sterk
belaste oppervlakken



Productnr. 50890

Verpakking 750 ml, 5 l

Toepassing






LEGNO DURA-ÖL

Optimale bescherming – dat is waar Legno Dura-Öl voor staat. Dit product combineert de beste eigenschappen uit de wereld van oliën en lakken. Legno Dura-Öl is extreem slijtvast en daarom ook geschikt voor sterk belaste oppervlakken die naast een natuurlijke uitstraling en aangenaam gevoel ook een hoog beschermingsniveau nodig hebben – zoals vloeren en trappen.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- natuurlijk oppervlak en uitstekende bescherming
- zeer goede chemische bestendigheid
- geringe neiging om op te glanzen
- natuurlijk gevoel
- elegant verloop
- universele verwerkbaarheid
- geen uitwrijven nodig!
- Opfrissen met Legno Dura-Öl zoals vereist

TOEPASSINGSGBIEDEN



voor trappen en componenten die permanent met het gebouw zijn verbonden


ook voor keukens,
binnendeuren en meubels



Productnr. 7035000200

Verpakking 750 ml, 2,5 l, 10 l

Toepassing





LEGNO-PARKETTÖL

Deze dofmatte olie droogt bijzonder snel en is ideaal voor gebruik in de parketindustrie. Hij heeft een goede chemische en mechanische bestendigheid.

Legno-Parkettöl is ongevoelig voor rubberslijtage en kenmerkt zich door een zeer goede waterbestendigheid. Naast een zeer goede vulkracht zorgt deze olie voor een aangenaam gevoel.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- sneldrogende olie
- zeer goed penetrerend vermogen
- goede accentuering van het hout
- aangenaam gevoel
- zeer goede vulkracht
- zeer goede waterbestendigheid
- voor de industriële oppervlaktebehandeling van loof- en naaldhout

TOEPASSINGSGEBIEDEN



voor de industriële serietoetsing van geoliede prefab-parketelementen

Productnr. 50871
Speciale kleuren op aanvraag

Verpakking 10 l

Toepassing






INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil is een UV-uithardende olie op basis van hernieuwbare grondstoffen. De coating biedt alle voordelen van een natuurlijk olie-oppervlak: hij behoudt het natuurlijke karakter van het hout, zorgt voor een sterke accentuering en een uitstekende poriënbevochtiging. In tegenstelling tot klassieke oliën heeft Innolux Vita-Oil een uitstekende chemische en mechanische bestendigheid.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- reactieve UV-uithardende olie
- sterke accentuering en uitstekende poriënbevochtiging
- uitstekende chemische bestendigheid
- zeer goede stapelbaarheid, bijzonder krasvast
- geschikt voor industriële seriecoating
- bijzonder onderhoudsvriendelijk
- Meerlaagse olie voor het coaten van meubeloppervlakken en parket

TOEPASSINGSGBIEDEN



Toepassingsgebied volgens
ÖNORM A 1610-12: I-IV

Innolux Vita-Oil is ontwikkeld voor industrieel opbrengen met de wals en is ideaal voor de industriële seriecoating van prefab-parketelementen of voor het openporig coaten van oppervlakken in de meubels- en interieurbouw wanneer de natuurlijke uitstraling van het hout behouden moet blijven.



Productnr. 2791 000107

Verpakking 10 kg

Toepassing



natural






LEGNO-HARTWACHSÖL

Legno-Hartwachsöl bestaat uit natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen en combineert de positieve eigenschappen van oliën en wax. Dit high-solid product is bijzonder milieuvriendelijk door het hoge vastestofgehalte (> 97%). In vergelijking met de andere Legno-producten is één laag Legno-Hartwachsöl meestal voldoende.


SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- bijzonder milieuvriendelijk high-solid product
- zeer goede accentuering met slechts één toepassing
- bestendig, water- en vuilafstotend
- Zweet- en speekselechtheid (DIN 53160/1 en DIN 53160/2)
- Veiligheid van speelgoed (ÖNORM EN 71-3)
- Vermeld in Baubook, voldoet aan de criteria voor ecologische huisvesting

TOEPASSINGSGBIEDEN



voor normaal belaste oppervlakken in de meubel- en interieurbouw: slaapkamer- en woonkamerinrichtingen en houten vloeren



0736/2023
Certificate No. 116.411
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.411

baubook  Produkt ist
deklariert und
validiert

Productnr. 50821

Verpakking 750 ml, 2,5 l

Toepassing





LEINÖLFIRNIS

Dit product is een natuurlijke lijnzaadolie, die geschikt is voor loof- en naaldhout. De olie dringt goed in het hout en egaliseert gebieden met uiteenlopende zuigkracht.

Daardoor werkt hij bijzonder waterafstotend.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- natürliches, sikkativiertes Leinöl
- gute Trocknungsgeschwindigkeit
- dringt schnell in das Holz ein
- starke Anfeuerung
- wasserabweisende Wirkung
- Egalisierung des unterschiedlichen Saugvermögens

TOEPASSINGSGBIEDEN



voor de oppervlaktebehandeling van meubels en vensters van monumentale objecten, creaties van kunstenaars en voor het modifieren van kalkverven



Productnr. 95901

Verpakking 500 ml, 1 l, 5 l

Toepassing





LEGNO AQUA-ÖL

bijzondere aan Legno Aqua-Öl is de geringere accentuering in vergelijking met een klassieke olie, waardoor het oppervlak een natuurlijke uitstraling krijgt. Legno Aqua-Öl is vrij van oplosmiddelen en weekmakers. Ondanks het aangename, fijne gevoel biedt het product een goede oppervlaktebescherming. Deze eigenschappen en het hoge aandeel aan hernieuwbare grondstoffen maken deze watergedragen houtolie uniek.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- watergedragen, ecologische houtolie op basis van hernieuwbare grondstoffen
- Cradle to Cradle Certified™
- Vermeld in Baubook, voldoet aan de criteria voor ecologische huisvesting
- Zweet- en speekselechtheid (DIN 53160/1 en DIN 53160/2)
- mat oppervlak met geringe accentuering
- sneldrogend en goede oppervlaktebescherming
- Opfrissen met Legno Aqua-Öl zoals vereist

TOEPASSINGSGBIEDEN



Voor licht belaste en normaal belaste delen van de woonruimte zoals slaapkamers en woonkamers in de meubel- en interieurbouw



Productnr. 7030000200

Verpakking 750 ml, 2,5 l, 22 l

Toepassing





LEGNO-HARTÖL

Dankzij de combinatie van verschillende natuurlijke grondstoffen is Legno-Hartöl universeel toepasbaar op loof- en naaldhout. De olie zorgt voor een mooie accentuering en voelt aangenaam natuurlijk aan. Hij dringt bijzonder goed in het hout en heeft daardoor een goede waterbestendigheid.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- uitstekende accentuering
- zeer goed penetrerend vermogen
- hoge transparantie
- goede waterbestendigheid
- aangenaam gevoel
- voor industrieel gebruik

TOEPASSINGSGEBIEDEN




voor meubels, interieurinrichting, lambriseringen en houten plafonds



Productnr. 7032000200

Verpakking 200 l

Toepassing



natural



LEGNO-WALZÖL

Legno-Walzöl is de juiste keuze voor het verkrijgen van natuurlijke, geoliede oppervlakken in de industriële sector. Legno-Walzöl is een olie-wax-combinatie die de positieve eigenschappen van oliën combineert met die van wax.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- Olie-wax-combinatie op basis van natuurlijke grondstoffen
- voor de industriële oppervlaktebehandeling van loof- en naaldhout
- uitstekend penetrerend vermogen
- zeer goede accentuering van het hout
- optimale vulkracht en gladheid van het oppervlak
- eenmalige applicatie en gemakkelijk te polijsten

TOEPASSINGSGEBIEDEN



voor licht belaste oppervlakken
in de meubel- en interieurbouw:
Slaapkamer- en woonkamerinrichtingen



Productnr. 7005000200

Verpakking 5 l, 22 l

Toepassing





LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL

De Legno-Reiniger en de Legno-Pflegeöl zijn speciaal ontwikkeld voor het reinigen en onderhouden van geoliede oppervlakken in de binnenruimte. Hardnekkig vuil en vet verwijdt u met de Legno-Reiniger met milde geur. Met zijn uitstekende reinigende werking is de Legno-Reiniger ook geschikt voor vette verontreinigingen. De universele Legno-Pflegeöl frist geoliede houten oppervlakken op en trekt diep en snel in het oppervlak. De onderhoudsolie wordt dun en gelijkmatig over het meubelstuk verdeeld door deze simpelweg in te wrijven

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- gemakkelijk te gebruiken
- reinigt en frist houten oppervlakken op
- milde geur
- Legno-Pflegeöl dringt zeer goed in
- Legno-Pflegeöl: met levensmiddelen verenigbare oppervlaktebehandeling

TOEPASSINGSGEBIEDEN

voor het reinigen en onderhouden van geoliede meubelen in woonruimtes en oppervlakken in de interieurbouw

geldt voor Legno-Pflegeöl:



Set Inhalt

702900021001
Legno-Reiniger 100 ml
Legno-Pflegeöl 100 ml
schuurvlies, reinigingsdoek
en onderhoudshandleiding

Productnr.

Reiniger	Pflegeöl
80025	50882

Verpakking

250 ml, 1 l	250 ml
-------------	--------

Toepassing





LEGNO-HOLZBODENSEIFE

De hoogwaardige Legno-Holzbodenseife wordt gebruikt voor het regelmatig schoonmaken en onderhouden van geoliede, gewaxte en uitgeloopte hout- en parketvloeren, en geoliede kurk- en laminaatvloeren in de binnenruimte. Door zijn hoge reinigingskracht verwijdt hij vuil snel en gemakkelijk. Het verzorgingsconcentraat bevat natuurlijke plantaardige vetten die de vloer met een vochtinbrengende werking reinigen en onderhouden. Hij heeft een neutrale pH-waarde en heeft een antistatische werking. De Legno-Holzbodenseife laat een zijdeachtige matte beschermfilm achter.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- gemakkelijk te gebruiken
- reinigt, onderhoudt en veredelt houten en parketvloeren duurzaam
- Universeel toepasbaar – ook voor andere geoliede oppervlakken zoals lambriseringen
- elegant mat effect
- antistatisch

TOEPASSINGSGEBIEDEN

voor geoliede, gewaxte en uitgeloopte hout- en parketvloeren, geoliede kurkvloeren en laminaatvloeren



Productnr. 7031000210 Natur

Verpakking 1 l, 2,5 l

Toepassing



tools



HANDSCHUH MULTI-FLEX*

Professionele kwaliteit uit naadloos fijn breisel in nylon spandex met nitril-microschuim coating en nitrilnoppen. De handschoenen verschaffen een hoge slijtvastheid, een zeer goed tastgevoel, zijn vloeistofafstotend, bestand tegen oliën en vetten en ademend.

- ✓ zeer goed tastgevoel, grip op gladde oppervlakken
- ✓ vloeistofafstotend, ademend
- ✓ bestand tegen oliën en vetten

Grootte	Artikel nr.	VE
Gr. 9	956800030117	12 paar
Gr. 10	956800030217	
Gr. 11	956800030317	



SOLVAMAXX PLUS

Kwasten van professionele kwaliteit voor oplosmiddelhoudende lakken en lazuren. Deze speciale kwast levert perfecte schilderresultaten zonder zichtbare penseelstreken. Hij heeft bijzonder fijne haren uit polyester en is oplosmiddelbestendig.

- ✓ voor oliën, oplosmiddelhoudende lakken en lazuren
- ✓ perfect schilderresultaat zonder zichtbare penseelstreken
- ✓ zeer lang houdbaar

Grootte	Artikel nr.	VE
50 mm	952500030011	1 stuk
100 mm	952500030111	



KORTHARIGE ROL

Hoogwaardige verfroller uit microvezelgarens en een polyestermengsel met een afschuifhoogte van 5 mm. De kortharige roller is geschikt voor het opbrengen van acryl- en alkydharslakken, PU-lakken en oliën. Het verloop van de kleur is optimaal en het resultaat is een pluivrij, glad oppervlak zonder strepen.

- ✓ geen streepvorming noch rolsporen
- ✓ goed kleurverloop
- ✓ geschikt voor watergedragen, oplosmiddelhoudende lakken en oliën

Grootte	Artikel nr.	VE
100 mm	950900030017	10 stuk
250 mm	950900030117	



Hulpmiddelen voor de verwerking en het onderhoud



HOUDER VOOR OLIEOPBRENGPADS

Padhouder met handgreep voor handmatige olie-
verwerking op meubels. De houder is geschikt voor alle
handpads met de afmetingen 13x9 cm.
Afmetingen: 13x9 cm.

- ✓ padhouder met ergonomische handgreep
- ✓ voor handmatige olie-
verwerking
- ✓ voor olie-
pads met de afmetingen 13x9 cm



Artikel nr.	VE
953200030111	1 stuk

PADS VOOR OLIE-TOEPASSING

De gele oliepad kan worden gebruikt voor een gemakke-
lijke handmatige verwerking van houtolie. Leveringsom-
vang: zonder bijbehorende houder. Afmetingen: 13x9 cm

- ✓ pad voor de handmatige
verwerking van olie
- ✓ geschikt voor de padhouder 13x9 cm



Artikel nr.	VE
953300030117	10 stuk

REINIGINGSPAPIER SOFT 2-LAAGS WIT

2-laags cellulosepapier voor een zachte reiniging
en verzorging van gevoelige oppervlakken. Het reini-
gingspapier is geschikt voor nat en droog reinigen.
De reinigingsdoekjes zijn verkrijgbaar als handdoek
of op een rol.

- ✓ voor een zachte reiniging
van gevoelige oppervlakken
- ✓ in reliëf en geperforeerd



Artikel nr.	VE
966100030017	2 rollen á 900 vel



Door onze aderen stroomt verf.

Meer dan 85 jaar geleden heeft Johann Berghofer
de basis gelegd voor ADLER met het ontwikkelen van eigen lakken.
Sindsdien is er heel veel veranderd, maar één ding is hetzelfde gebleven:

Onze passie voor verf, die ons elke dag weer aanzet, om aan
de perfecte oppervlaktecoating te werken.

De verf zit in ons bloed – door onze aderen stroomt verf.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-VERVEN.NL

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020